



Revurdering af MILJØGODKENDELSE

For Aarhusegnens Andel, Kovnogade 2

Afgørelsen omfatter: Produktion af 300.000 tons foderstoffer pr. år

Afgørelsen er en revurdering af følgende miljøgodkendelser:

- Produktion af i alt 400.000 tons foderstoffer, mineralblandinger og vitaminforblandinger om året (dateret 25. november 1996)
samt
- Ændringer af vilkår for vitaminafdelingen (dateret 1. oktober 1998)

Dato: 27. marts 2008

Anders Maltha Rasmussen
Afdelingsleder

Lars Stenvang Hansen
Sagsbehandler

Revurderingen annonceres den 9. april 2008

Klagefristen udløber den 7. maj 2008

Søgsmålsfristen udløber den 9. oktober 2008

Journalnr.
NM/00/02380
Bedes oplyst ved henvendelse

Sagsbehandler
Lars Stenvang Hansen
KS: UR

Tlf. nr.
8940 4540

Revurdering af miljøgodkendelse af listevirksomhed
i henhold til kap. 5 i lovbekendtgørelse nr. 1757 af 22. december 2006

Virksomhedens navn:	Aarhusegnens Andel
CVR nr.:	24 20 28 79
P-nummer:	1.003.065.488
Virksomhedens art, listebetegnelse:	E 207: Foderstofvirksomheder med en kapacitet på mindst 6 tons pr. time
Virksomhedens adresse:	Kovnogade 2, 8000 Århus C
Matr. nr.:	2148 ac, Århus Bygrunde
Virksomheden ejes og drives af:	Aarhusegnens Andel
Grunden ejes af:	Århus Havn

INDHOLDSFORTEGNELSE

Side

RESUME	4
DEL 1: AFGØRELSEN	6
1.1 Grundlag for afgørelsen.....	6
1.2 Vilkår for afgørelsen.....	7
DEL 2: OPLYSNINGER I SAGEN	16
DEL 3: VURDERINGER	17
3.1 Bemærkninger til afgørelsen	21
DEL 4: KLAGEVEJLEDNING	22
4.1 Klage over afgørelsen.....	22
4.2 Søgsmål	22
4.3 Underretning om afgørelsen	22
BILAG:	
1. Liste over sagens akter	
2. Miljøteknisk beskrivelse (ansøgningen)	

RESUME

Nærværende afgørelse vedrører Aarhusegnens Andel beliggende Kovnogade 2, 8000 Århus C.

Aarhusegnens Andel er omfattet af listebetegnelse E 207. Virksomheden producerer foderstoffer til kvæg, svin, får, heste og kaniner samt mineralblandinger. Virksomheden har indtil denne afgørelse haft en rammegodkendelse til foderstofproduktion mv. op til 400.000 tons pr. år.

Baggrunden for gennemførelse af revurderingen er *Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed* § 29 (BEK. nr. 1640 af 13. december 2006), hvor der er sat krav til, at virksomheder med rammegodkendelse skal revurderes før 30. oktober 2007.

Tilsynsmyndigheden skal med revurderingen vurdere, om der foreligger behov for at ændre vilkår i godkendelsen ved påbud efter miljøbeskyttelseslovens § 41.

Med gennemførelse af revurderingen, er virksomheden ikke længere en rammegodkendt virksomhed. Virksomheden skal herefter ikke længere revurderes med fastlagte intervaller, men godkendelsen skal tages op til fornyet overvejelse, når der opstår behov herfor.

Århus Amt har den 21. august 2006 underrettet Aarhusegnens Andel om, at en revurdering skal ske, og den 2. november 2006 er den miljøtekniske beskrivelse fremsendt til amtet. Århus Kommune, Natur og Miljø forestår selve revurderingen, og igangsætningen er annonceret i dagspressen den 15. august 2007.

Hensigten med denne revurdering er at opdatere miljøkravene til virksomheden i lyset af den udvikling, der er sket siden miljøgodkendelsen fra 1996.

Med den foreliggende afgørelse er der således foretaget en revurdering og sammenskrivning af følgende tidligere afgørelser:

- *Produktion af i alt 400.000 tons foderstoffer, mineralblandinger og vitaminforblandinger om året (dateret 25. november 1996)*
- *Ændringer af vilkår for vitaminafdelingen (dateret 1. oktober 1998)*

Nærværende afgørelse erstatter de 2 ovennævnte godkendelser. Virksomheden er herefter alene reguleret ved nærværende afgørelse.

I afgørelsen er indført nye vilkår, der er ændret i eksisterende vilkår, og enkelte vilkår er bortfaldet. Væsentlige ændringer er:

- Produktionsrammen er sænket fra 400.000 tons pr. år til 300.000 tons pr. år (Vilkår B2).
- Et krav om periodisk dokumentation af støvemissionen hvert 5. år er bortfaldet (Vilkår K2. Vilkår 46 i den gamle godkendelse).

- Et nyt vilkår (vilkår N1) er tilføjet. Vilkåret vedrører sikring mod jordforurening fra olieudskillere og kloak. Vilkåret medtages i dag som standard, såfremt de pågældende forhold er til stede.
- Der indføres et standardvilkår (A8) om oprydningspligt ved permanent ophør af drift.

Herudover har virksomhedens lugtvilkår været gennem en teknisk-økonomisk redegørelse. Kravene til virksomhedens luftforurening er gennemgået i forhold til aktuel lovgivning, samt EU's reference omkring anvendelse af bedste tilgængelige teknik (BAT). Påbud for skærpelse af lugtvilkåret behandles særskilt jf. følgebrev.

I afgørelsens Del 3 er foretaget en nærmere gennemgang og vurdering af de ændringer, som afgørelsen medfører.

DEL 1: AFGØRELSEN

1.1 GRUNDLAG FOR AFGØRELSEN

Virksomheden er tidligere godkendt ved følgende afgørelser:

- *Miljøgodkendelse af 25. november 1996: Produktion af i alt 400.000 tons foderstoffer, mineralblandinger og vitaminforblandinger om året.*
- *Afgørelse af 1. oktober 1998: Ændringer af vilkår for vitaminafdelingen.*

På grundlag af oplysningerne i Del 2 har Århus Kommune, Natur og Miljø foretaget en revurdering af ovennævnte miljøgodkendelser.

Revurderingen er foretaget på baggrund af reglerne i godkendelsesbekendtgørelsen om, at miljøgodkendelser for listevirksomheder med rammegodkendelse skal revurderes efter 8 år.

Revurderingen omfatter kun de miljømæssige forhold, der er defineret i miljøbeskyttelseslovens kapitel 5 og i godkendelsesbekendtgørelsen (Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1640 af 13. december 2006 om godkendelse af listevirksomhed), dvs. forhold af betydning for det ydre miljø.

Ved revurderingen er der foretaget en opdatering af de angivne miljøgodkendelser. Den gennemførte revurdering giver anledning til, at Århus Kommune ændrer visse vilkår i virksomhedens miljøgodkendelser, samt at der tilføjes nye vilkår. Disse nye og ændrede vilkår meddeles ved påbud efter miljøbeskyttelseslovens § 41, som forinden er varslet i henhold til denne lov.

De vilkår, som ikke ændres i de eksisterende miljøgodkendelser er overført til denne afgørelse. Endvidere er utidssvarende vilkår sløjfet.

Nye vilkår, ændrede krav i eksisterende vilkår, og sløjfning af vilkår, samt kommunens beslutning om ikke at ændre de øvrige eksisterende vilkår, kan påklages som angivet i Del 4.

Nærværende afgørelse erstatter de angivne godkendelser. Virksomheden er herefter alene reguleret ved nærværende afgørelse.

Tilsynsmyndighed

Århus Kommune er tilsynsmyndighed for virksomheden. Tilsynet udføres af Natur og Miljø.

1.2 VILKÅR FOR AFGØRELSEN

Vejledning:

*Vilkårene er meddelt som påbud i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 41. I nogle tilfælde er der tale om nye vilkår (***) for eksisterende drift, nye krav for eksisterende vilkår (**) samt sløjfede vilkår. I andre tilfælde er tale om vilkår, som kommunen med nogle justeringer har ført videre (*).*

Vilkår uden stjernemærkning, er vilkår fra den tidligere godkendelse, som kommunen har ført videre uændret.

Generelt

- A1 Et eksemplar af godkendelsen skal til enhver tid være tilgængelig på virksomheden. Driftspersonalet skal være orienteret om godkendelsens indhold.
- A2 Virksomheden skal indrettes og drives som beskrevet i den miljøtekniske beskrivelse, bortset fra ændringer, der fremgår af nedennævnte vilkår.
- A3** Tilsynsmyndigheden skal straks – og indenfor 24 timer - underrettes om driftsforstyrrelser eller uheld, der medfører forurening af omgivelserne eller indebærer en risiko for det. Underretningen kan eventuelt ske via e-mail. En skriftlig redegørelse for hændelsen skal være tilsynsmyndigheden i hænde senest en uge efter, at den har fundet sted. Det skal fremgå af redegørelsen, hvilke tiltag der vil blive iværksat for at hindre lignende driftsforstyrrelser eller uheld i fremtiden.
- Underretningspligten fritager ikke virksomheden for at iværksætte afhjælpende foranstaltninger.
- A4 Ved ejerskifte skal tilsynsmyndigheden orienteres.
- A5 Ændringer eller udvidelser til opnåelse af de ansøgte kapaciteter, der har indflydelse på virksomhedens miljømæssige forhold, skal anmeldes til tilsynsmyndigheden. Anmeldelsen skal dokumentere, at ændringen eller udvidelsen kan holdes indenfor godkendelsens rammer og godtgøre, at aktiviteten er omfattet af godkendelsen samt at den bygger på anvendelsen af den eksisterende mindst forurenende teknologi. Anmeldelsen skal indeholde en tidsplan.
- A6 Anmeldelsen skal redegøre for, at den fremtidige egenkontrol dækker den nye situation.
- A7 Tilsynsmyndigheden kan bestemme, at den miljøtekniske beskrivelse skal ajourføres.

A8*** Ved varigt ophør af driften skal der træffes de nødvendige foranstaltninger for at imødegå fremtidig forurening af jord og grundvand og for at bringe stedet tilbage i tilfredsstillende stand. Med tilfredsstillende stand menes, at Aarhusegnens Andel mindst lever op til § 11 i lejekontrakten med Århus havn om, at arealet skal afleveres i samme stand, som det er overtaget. En redegørelse for disse foranstaltninger skal fremsendes til tilsynsmyndigheden senest 3 måneder før driften ophører.

Produktionskapacitet

B1* Produktionskapaciteten for de enkelte anlæg skal overholde følgende:

Anlæg	Produktionskapacitet (tons/time)
Foderproduktion: Presse I + II	81
Mineralanlæg	15
I alt	96

B2** Produktionen af foderstoffer må maksimalt være 300.000 tons pr. år.

B3** Mængden af afkastluft fra fællesskorstenen må maksimalt være 300.000 m³/time.

B4* Tankkapaciteten til diverse flydende hjælpestoffer må maksimalt være 760 m³.

Indretning

C1* Under dunke/tønder/tanke med flydende råvarer, hjælpestoffer, olie og fuelolie samt olie- og kemikalieaffald skal der være et tæt opsamlingssted. Opsamlingsstedet skal være uden afløb og kunne rumme rumfanget af den største beholder.

C2* Ved modtagelse/indpumpning af flydende råvarer skal det sikres, at der ikke kan forekomme udslip til havnebassinet eller jorden.

C3* Der skal forefindes prøveudtagningssted til kontrol af emissioner i fællesafkastet (10 R) samt i delafkast efter pillekølere.

Prøveudtagningssteder skal udformes i overensstemmelse med Miljøstyrelsens luftvejledning nr. 2/2001.

C4** Der skal være installeret udstyr til kontinuert målende og registrerende støvmålinger i fællesafkastet (10 R). Måleren skal give alarm ved for højt støvindhold, dvs. over 40 mg/Nm³ total støv.

Drift

D1** Udearealer skal renholdes ved daglig fejning/støvsugning. Spild skal opsamles straks, så det ikke giver anledning til forurening. Spild må ikke spules i havnebassin.

D2 Ved aflæsning i påslagsbygningen (bygn. 15) skal porten til indkørslen fra Mindet være lukket. Hvis der er risiko for støvgener på grund af blæst eller meget støvende produkt, skal begge porte holdes lukket.

D3 Modtagelse og udlevering af støvende varer må kun ske fra/til overdækkede lastbiler.

D4 Ved udlevering ved udvendige læsserør skal den frie faldhøjde være mindst mulig.

D5 Læsserør og lignende skal efterses for utætheder og udskiftes efter behov.

Støvgener

E1 Virksomheden må ikke give anledning til støvgener, der efter tilsynsmyndighedens opfattelse kan betegnes som væsentlige uden for virksomhedens område.

Støj

F1* Virksomhedens eksterne støjbelastning må ikke overstige nedenstående værdier. De angivne værdier for støjbelastningen er de ækvivalente, korrigerede lydverdier i dB(A).

- I I havneområdet øst for Sydhavnsgade
- II I havne-/erhvervsområder
- III I city-områder og områder for bolig og erhverv

Områderne fremgår af kommuneplansrammerne.

Dag	kl.	I dB(A)	II dB(A)	III dB(A)
Mandag-fredag	06-18	70	60	55
Lørdag	06-14	70	60	55

Lørdag	14-18	70	60	45
Søn- & helligdage	06-18	70	60	45
Alle dage	18-22	70	60	45
Alle dage	22-06	70	60	40
Maksimalværdi	22-06			55

Luftforurening

G1** Afkasthøjder og luftmængder skal overholde de anførte værdier:

Anlæg	Rensning	Afkast	Min. Afkasthøjde (m)	Max. luftmængde (Nm ³ /h)
Diverse produktionsanlæg	posefilter	R 10 (skorstenen)	112	300.000

Luftstrømmen skal være opadrettet og hastigheden mindst 8 m/s. Lavere afkasthastighed kan accepteres ved dellast, hvis OML-beregninger viser, at immissionsbidraget i vilkår G3 ikke overskrides. Afkasthøjder måles over terræn.

G2* Emissionen af støv må ikke overskride de anførte grænseværdier, målt som timemiddelværdier:

Anlæg	Afkast	Emissionsgrænse (mg/Nm ³)	
		Total støv	Støv < 10 µm
Diverse produktionsanlæg	R 10 (skorstenen)	40	10

G3* Virksomhedens bidrag til luftforurening med støv i omgivelserne (immissionskoncentrationen) må ikke overskride den angivne grænseværdi (B-værdi):

Stof	B-værdi (mg/m ³)
Støv < 10 µm	0,08

Fyringsanlæg

H1* Afkasthøjden fra fyringsanlægget skal være mindst 60 m.

H2** Emissionen af stofferne må ikke overskride de anførte grænseværdier, målt som timemiddelværdier ved 10 % O₂ tør røggas.

Stof	Emissionsgrænse (mg/Nm³)	B-værdi (mg/m³)
NO _x ,	300*	0,125****
CO	100*	
SO ₂	1.500**	0,25
Støv	100	0,08***

Emissionsgrænsen er det maksimalt tilladte indhold af stoffet i den luft, virksomheden udsender gennem et afkast fra fyringsanlæg mellem 5-50 MW.

*Timemiddelværdi der ikke må overskrides. Følger luftvejledningen for eksisterende anlæg.

**Beregnet ud fra max. 1 % S i olien.

***B-værdi for støv < 10 µm på 0,08 mg/m³, skal overholdes samlet for hele virksomheden jf. vilkår G3.

****B-værdien er gældende for NO₂.

Lugt

Virksomhedens lugtvilkår behandles i en særskilt afgørelse.

Spildevand

I1 Der må ikke udledes forurenede overfladevand til havnebassin.

I2* Ved afløb for overfladevand, hvor der er risiko for spild i forbindelse med udlæsning af færdigvarer og råvarer, skal der træffes aftale med Århus Havn og Århus Kommune om montering af brøndposer (eller tilsvarende sikring). Virksomheden skal ligge inde med en plan over hvilke afløb, der er sikret.

Affald

- J1 Virksomhedens affald skal bortskaffes i overensstemmelse med kommunens affaldsregulativ.
- J2 Hvis olie- og kemikalieaffald ikke bortskaffes via kommunal indsamlings- eller afleveringsordning, skal kopi af dispensation fra kommunen indsendes til tilsynsmyndigheden forud for bortskaffelsen.
- J3 Olieudskillere skal tømmes efter behov til godkendt modtager. Tømning skal foretages i overensstemmelse med kommunens regulativ.

Kontrol af vilkår

K1* Kontrol af støjgrænserne

Tilsynsmyndigheden kan bestemme, at virksomheden skal dokumentere, at grænserne for støj er overholdt. Dokumentationen skal senest 3 måneder efter, at kravet er fremsat, tilsendes tilsynsmyndigheden sammen med oplysninger om driftsforholdene under målingen. Målingerne skal foretages, når virksomheden er i fuld drift.

Hvis støjgrænserne er overholdt, kan der kun kræves én årlig støjbestemmelse. Udgifterne hertil afholdes af virksomheden.

Dokumentationen skal udføres af et målefirma, som er akkrediteret af DANAK eller godkendt af Miljøstyrelsen til ”Miljømålinger – ekstern støj”.

Definition på overholdte støjgrænser

Grænseværdier for ekstern støj anses for overholdt, hvis målte eller beregnede værdier fratrukket ubestemtheden er mindre end eller lig med grænseværdien. Målingernes og beregningernes samlede ubestemthed fastsættes i overensstemmelse med Miljøstyrelsens vejledninger. Ubestemtheden må ikke være over 3 dB(A).

K2 Kontrol af luftforureningen**

Tilsynsmyndigheden kan bestemme, at virksomheden skal dokumentere, at kravene i vilkår G1, G2 og G3 kan overholdes.

Hvis emissionsvilkårene er overholdt, kan der kun kræves én årlig måling. Udgifterne hertil afholdes af virksomheden. Målingerne skal foretages som præstationsmålinger.

Dokumentationen skal finde sted ved måling og beregning i overensstemmelse med gældende vejledning fra Miljøstyrelsen (p.t. nr. 2/2001, *Begrænsning af luftforurening fra virksomheder*), og de skal endvidere udføres i

overensstemmelse med gældende Danske Standarder eller relevante CEN-standarder.

Måling skal foretages, når virksomheden er i fuld drift eller efter anden aftale med tilsynsmyndigheden. Målingerne skal omfatte de relevante driftsparametre for iltindhold, temperatur, tryk og vanddampindhold.

Dokumentationen skal udføres af et målefirma, som er akkrediteret af DANAK til at udføre de konkrete luftkontrolmålinger. Der skal foretages 3 målinger af mindst 1 times varighed.

Emissionsgrænserne anses for overholdt, når det aritmetiske gennemsnit af de 3 målinger er mindre end eller lig med grænseværdien.

Resultaterne af præstationsmålingerne skal sendes til tilsynsmyndigheden sammen med oplysninger om driftsforholdene senest 3 måneder efter, at målingerne er gennemført.

Beregninger af immissionskoncentrationsbidraget skal ske ved OML-metoden. B-værdien anses for overholdt, når den højeste 99 % fraktil er mindre end eller lig med B-værdien.

Fyringsanlæg

Målingerne skal foretages under repræsentative driftsforhold (normaldrift) i overensstemmelse med metodeblad MEL-03 og MEL-06. Målingerne skal udføres af et firma, der er akkrediteret hertil.

K3* Kontinuert måling af støv/kalibrering

Den kontinuerte måling og registrering af støv i fællesafkastet (10 R) skal foretages efter nedennævnte retningslinier:

- De kontinuerte målinger skal midles over 1 time. Kontrolperioden er lig kalendermåneden.
- Gennemsnit af samtlige målinger i kontrolperioden skal være mindre end eller lig emissionsgrænseværdien på 40 mg/Nm^3 .

Tilsynsmyndigheden skal underrettes, hvis gennemsnittet i kontrolperioden overskrider grænseværdien, eller hvis én timemiddelværdi overskrider grænseværdien med en faktor 3 (120 mg/Nm^3).

Der skal redegøres for årsagen og hvilke foranstaltninger, der vil blive iværksat for at undgå fremtidige overskridelser. Renseudstyret skal overvåges og kontrolleres efter aftale med tilsynsmyndigheden.

Kalibrering

Måleudstyret skal til enhver til være korrekt kalibreret. Kalibrering skal foretages i forbindelse med emissionsmålinger til kontrol af støvemissionen i henhold til vilkår L2 som akkrediterede målinger.

Inden målingerne udføres skal tilsynsmyndigheden have tilsendt et måleprogram, hvoraf der fremgår en stillingtagen til antal prøver og udsuget luftmængde (prøvetagningstid) i forhold til bl.a. vejeusikkerhed.

Resultater af målingerne, oplysninger om evt. justering og kalibrering i form af den beregnede regressionslinie skal sendes til tilsynsmyndigheden senest 1 måned efter målingernes udførelse.

Kalibreringen skal vurderes efter retningslinierne i anerkendte standarder, som f.eks. ISO10155 og VDI2066, idet kalibreringen normalt accepteres, når den mindste forskel mellem konfidensintervallet (95 %) og regressionslinien er mindre end 50 %.

Tilsynsmyndigheden kan forlange, at kalibrering udføres - dog højst én gang om året. Nyt udstyr skal kalibreres umiddelbart efter ibrugtagning. Der skal foretages servicetjek af udstyret mindst én gang om året i henhold til leverandørens anbefalinger.

- K4 Kontrol af fyringsanlægget
Kedelanlægget skal efterses og justeres regelmæssigt og mindst 1 gang årligt.

Journalføring og kontrolrutiner

- L1 Filtre og cykloner skal kontrolleres med intervallet svarende til leverandørens anbefalinger dog mindst hver 3. måned.
- L2 Der skal føres journal over eftersyn med filteranlæg og fyringsanlæg med dato for eftersyn, reparationer og udskiftninger samt oplysninger om eventuelt forekommende driftsforstyrrelser.
- L3 Der skal føres journal over anvendte mængder råvarer og hjælpestoffer samt over producerede færdigvarer. Der skal endvidere føres journal over producerede mængder affald.
- L4 Der skal føres journal over registrering fra kontinuerte støvmålinger. Der skal føres journal over kontrollen med det kontinuerte måleudstyr, dvs.:
- garantiafprøvning/kvalitetskontrol
 - kalibreringer/parallelmålinger
 - løbende vedligeholdelse og justeringer
- L5 Journalerne skal være tilgængelige for, og på forlangende indberettes til tilsynsmyndigheden. De skal opbevares på virksomheden i mindst 3 år.

Rapportering

M1* Følgende oplysninger skal én gang årligt indberettes til tilsynsmyndigheden:

- anvendte mængder råstoffer
- anvendte mængder hjælpestoffer
- afleverede mængder færdigvarer
- producerede mængder affald og afleveringssted

Rapporten skal være specificeret, som anført i den miljøtekniske beskrivelse. Rapportering kan ske i forbindelse med Grønt Regnskab.

Sikring mod jord- og grundvandsforurening

N1*** Olieudskillere

Olieudskillere, sandfang, opsamlingsbrønde på spildevandssystemet samt kloakledninger eller lignende skal til enhver tid være tætte, så der ikke kan ske forurening af jord og recipient.

Kontrol af tæthed af nedgravede olieudskillere, sandfang, opsamlingsbrønde, samt kloakledning

Virksomheden skal mindst én gang hvert 10 år kontrollere, at nedgravede olieudskillere og sandfang er tætte. Første kontrol skal foretages inden 1. januar 2010.

Tæthedskontrollen skal udføres efter Dansk Ingeniørforenings gældende norm herfor, p.t. "*Norm for tæthed af afløbssystemer i jord*", Dansk Standard DS 455, 1. udgave, januar 1985 med ændringer af 13. oktober 1990.

Tæthedskontrollen skal foretages af et uvildigt og dertil kvalificeret firma. Firmaets beskrivelse af hvordan tæthedsprøvningen er foretaget og resultatet, skal sendes til tilsynsmyndigheden senest 1 måned efter kontrollen har fundet sted. Konstateres der utætheder, skal dette dog straks meddeles til tilsynsmyndigheden.

Tilsynsmyndigheden kan kræve yderligere tæthedskontrol. Dog kan der maksimalt kræves tæthedskontrol én gang hvert 10. år, hvis der ikke konstateres utætheder. Udgifterne til tæthedskontrollen afholdes af virksomheden.

DEL 2: OPLYSNINGER I SAGEN

Aarhusegnens Andel har den 2. november 2006 fremsendt den Miljøtekniske Beskrivelse til amtet. Den 27. august 2007 har Aarhusegnens Andel fremsendt supplerende oplysninger til Århus Kommune.

Siden meddelelsen af miljøgodkendelsen er der ikke sket anlægs- eller driftsmæssige ændringer på virksomheden, som har bevirket væsentligt ændrede miljøbelastninger af det omgivende miljø.

Sammensætningen, håndteringen og processering af råvarer har ikke ændret væsentlig karakter set i forhold til lugtemission fra virksomheden.

I øvrigt henvises til de miljøtekniske oplysninger fremsendt fra virksomheden (bilag 2).

DEL 3: VURDERINGER

Aarhusegnens Andel har været en såkaldt rammegodkendt virksomhed. Når der er forløbet 8 år fra meddelelsen af rammegodkendelsen skal tilsynsmyndigheden tage virksomhedens samlede miljøgodkendelse op til revision (jvf. godkendelsesbekendtgørelsens § 29) og om nødvendigt ændre vilkårene ved påbud efter miljøbeskyttelseslovens § 41 b.

Der er gennemført en revurdering af virksomhedens miljøgodkendelser, hvorunder der er taget stilling til nutidigheden i samtlige vilkår i godkendelsen samt nugældende lovgivning.

På den baggrund er der foretaget ændringer i enkelte tidligere meddelte vilkår, ligesom der er stillet nye vilkår til virksomhedens anlæg og drift.

I det nedenstående er foretaget en gennemgang af de overvejelser, der har været lagt til grund for de væsentligste ændringer. I gennemgangen henvises til vilkårsnumre for virksomhedens miljøgodkendelse af 25. november 1996.

Sløjfede vilkår

Følgende vilkår er sløjfet i forhold til godkendelsen af 25. november 1996:

- Vilkår 14 sløjfes.
- Vilkår 17-23 sløjfes.
- Vilkår 26 sløjfes.
- Vilkår 30 sløjfes.
- Vilkår 56 sløjfes.

Vilkårene er sløjfet som følge af, at de vedrører aktiviteter, der er ophørt.

Alle vilkår gældende for afgørelse af 1. oktober 1998, *Ændringer af vilkår for vitaminafdelingen*, er sløjfet som følge af nedlukning af vitaminafdelingen.

Generelt – Vilkår A3 (gl. vilkår 3)

Vilkåret er omskrevet og suppleret med præciserende oplysninger om underretningspligt ved uheld og driftsforstyrrelser.

Generelt – Vilkår A8

Nyt vilkår. Vilkåret medtages som standart jvf. godkendelsesbekendtgørelsens § 14 stk. 10.

Det meddeles ved påbud at vilkåret tilføjes.

Rammen for godkendelsen – Vilkår B1 (gl. vilkår 8)

Vitaminafdeling samt valseanlæg er nedlagt og produktionskapaciteten for disse er udgået af vilkåret.

Rammen for godkendelsen – Vilkår B2 (gl. vilkår 9)

I den miljøtekniske beskrivelse fremsendt af Aarhusegnens Andel den 2. november 2006 er der ansøgt om et sænket produktionsloft fra 400.000 tons pr. år til 300.000 tons pr. år. Det nye produktionsloft er i bedre overensstemmelse med de seneste års produktion.

Det meddeles ved påbud, at vilkåret ændres.

Rammen for godkendelsen – Vilkår B3 (gl. vilkår 10)

I den miljøtekniske beskrivelse fremsendt af Aarhusegnens Andel den 2. november 2006 er det oplyst, at afkastet fra skorstenen fremover vil være på maksimalt 300.000 m³/time. Reduktionen i den afkastede luftmængde er en følge af sænket årsproduktion.

Det meddeles ved påbud, at vilkåret ændres.

Rammen for godkendelsen – Vilkår B4 (gl. vilkår 11)

Vilkåret er alene omskrevet og præciseret.

Indretning – Vilkår C1 (gl. vilkår 12)

Virksomheden har én overjordisk fuelolie tank på 50.000 l til tykt fuelolie. Tanken er fra 1981 og placeret i bassin med opkant i lukket brandsikret rum. Jævnfør Olietankbekendtgørelsens (BEK. nr. 729 af 2007) § 42 skal der fra 1. april 2010 gennemføres regelmæssig inspektion og tæthedsprøvning.

Bekendtgørelsens § 42 stk. 9 giver imidlertid tilsynsmyndigheden mulighed for lempelse for dette krav for tanke indeholdende tykt fuelolie. Tanken er etableret i tankgrav, der mindst kan indeholde det samlede tankvolumen og en utæthed vil straks opdages. Derfor ser Natur og Miljø ingen grund til at stille krav om periodisk inspektion og tæthedsprøvning.

Det meddeles ved påbud, at bekendtgørelsens inspektionskrav lempes med denne afgørelse.

Et ikke nutidigt tekstafsnit er sløjftet.

Indretning – Vilkår C2 (gl. vilkår 13)

Et ikke nutidigt tekstafsnit er sløjftet.

Indretning – Gl. vilkår 14

Vilkåret er sløjftet, da der ikke længere tankes køretøjer på virksomheden.

Indretning – Vilkår C3 (gl. vilkår 15)

Vilkåret er omskrevet og suppleret med præciserende oplysninger. Da afkast fra vitaminafdeling og sugeløsser er ophørt, bortfalder kravet til prøveudtagningssteder fra disse afkast.

Indretning – Vilkår C4 (gl. vilkår 16)

Vilkåret er omskrevet og præciseret. Der er tilføjet vilkår om alarmgivning på kontinueret måleudstyr ved støvemission over 40 mg/Nm³.

Det meddeles ved påbud, at der er tilføjet vilkår om alarm ved for høj støvemission.

Vitaminafdeling – Gl. vilkår 17 - 23

Vilkårene bortfalder, da vitaminafdelingen er nedlagt.

Drift – Vilkår D1 (gl. vilkår 26)

Tilføjet at spild ikke må spules i havnebassin.

Det meddeles ved påbud, at ovennævnte er gældende.

Drift – Gl. vilkår 26

Vilkåret er sløjftet, da der ikke længere er påslag i bygning 16.

Drift – Gl. vilkår 30

Vilkåret er sløjftet. Natur og Miljø mener ikke, at det reelt er muligt at føre en løbende driftsmanual over driftsparametre ved foderproduktionen, der har indflydelse på lugtbidraget. Receptproduktionerne skifter konstant, og der eksisterer ikke oplysninger om de enkelte produkters lugtbidrag.

Det meddeles ved påbud, at vilkåret bortfalder.

Luftforurening – Vilkår G1 (gl. vilkår 33)

Vilkåret er omskrevet som følge af, at afkast fra sugeløsser samt vitaminafdeling er ophørt. Vilkåret er ændret med hensyn til ændret maksimal afkastet luftmængde (gl. vilkår 10). Vilkåret er tilføjet et nyt krav vedrørende afkasthastigheden.

Det meddeles ved påbud, at luftstrømmen skal være opadrettet og mindst 8 m/s.

Luftforurening – Vilkår G2 (gl. vilkår 34)

Forhold der vedrører sugeløsser og vitaminafdeling er sløjftet af vilkåret, da disse er taget ud af drift.

Luftforurening – Vilkår G3 (gl. vilkår 35)

Vilkår vedrørende immissioner af cobolt, zink og kobber er sløjftet af vilkåret, da vitaminafdelingen er nedlagt.

Fyringsanlæg – Vilkår H1 (gl. vilkår 36)

Vilkåret er alene omformuleret og præciseret.

Fyringsanlæg – Vilkår H2 (gl. vilkår 37)

Virksomheden har et fyringsanlæg for svær fuelolie med en effekt på 5,6 MW. Grænseværdien for NO_x og SO₂ er ændret i overensstemmelse med nugældende lovgivning. Der er tilføjet emissionsgrænseværdi for CO. Fyringsanlægget er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens afsnit 2 gældende for fyringsanlæg mellem 5-50 MW.

Det meddeles ved påbud, at der tilføjes en emissionsgrænseværdi for CO.

Lugt – Gammelt vilkår 38

Nærværende godkendelse er en samlet afgørelse af virksomhedens tidligere miljøgodkendelser eksklusivt lugtvilkåret. Lugtvilkåret behandles i en særskilt afgørelse.

Spildevand – Vilkår I2 (gl. vilkår 41)

Vilkåret er omskrevet og præciseret.

Kontrol af vilkår/kontrol af støjgrænserne – Vilkår K1 (gl. vilkår 45)

Vilkåret er omskrevet og suppleret med præciserende oplysninger.

Kontrol af vilkår/kontrol af luftforurening – Vilkår K2 (gl. vilkår 46)

Der er gennemført en omskrivning af vilkåret, for at gøre betingelserne nutidige. Den væsentligste ændring er at kravet om, at virksomheden hvert 5. år skal dokumentere ved målinger, at grænseværdierne er overholdt, er bortfaldet. Begrundelsen er, at der i skorstenen foretages kontinuerte målinger af støvemissionen. Disse målinger viser små værdier i forhold til grænseværdien. Erfaringstal for renseforanstaltninger med posefiltre viser, at grænseværdierne kan overholdes med en faktor 2-4. I branchevejledningen (nr. 4/1991) oplyses endvidere, at der normalt ikke kræves støvmålinger for filteranlæg.

Vilkåret tilføjes den passage, at tilsynsmyndigheden kan bestemme, at virksomheden skal dokumentere, at kravene til støvemission overholdes.

Ændringen af vilkåret meddeles ved påbud.

Kontrol af vilkår/ kontinuert måling af støv – Vilkår K3 (gl. vilkår 47)

Vilkåret er lettere omskrevet.

Rapportering – Vilkår M1 (gl. vilkår 55)

Vilkåret er omskrevet og præciseret. Passagen vedrørende § 19-tilladelse til 50 m³ nedgravet melassetank er fjernet af vilkåret, da tanken er sløjfet. Tanken er tømt og afblændet i 1998.

Rapportering er siden 2003 sket i forbindelse med Grønt Regnskab jvf. aftale mellem Aarhusegnens Andel og Århus Amt.

Vilkår – Gl. vilkår 56

Vilkåret er sløjfet. Den nedgravede melassetank er tømt og afblændet i 1998. Melasse opbevares nu i indendørs overjordiske tanke.

Sikring mod jord- og grundvandsforurening – Vilkår N1

Vilkåret er nyt og meddeles i dag som standart ved miljøgodkendelse af virksomheder med de nævnte funktioner.

Det meddeles ved påbud, at der er tilføjet et vilkår til sikring af jord- og grundvandsforurening fra olieudskillere og kloak.

3.1 BEMÆRKNINGER TIL AFGØRELSEN

Natur og Miljø har ikke fundet anledning til at ændre de vilkår, der ikke er uddybet i dette afsnit.

Som rammegodkendt virksomhed er Aarhusegnens Andel omfattet af reglerne i godkendelsesbekendtgørelsens § 11, hvilket indebærer, at der skal ske inddragelse af offentligheden i forbindelse med revurdering af virksomhedens eksisterende miljøgodkendelser.

Natur og Miljø har på den baggrund annonceret opstarten af revurderingen ved offentliggørelse den 15. august 2007. Kommunen har i den forbindelse ikke modtaget bemærkninger eller anmodninger om fremsendelse af udkast til kommunens afgørelse om revurderingen.

De ændrede og nye vilkår har været varslet som påbud overfor virksomheden i forbindelse med fremsendelse af et udkast til afgørelsen.

Der etableres ikke fornyet retsbeskyttelse på nye eller ændrede vilkår indeholdt i nærværende godkendelse.

Aarhusegnens Andel har i deres høring af udkastet til revurderingen haft enkelte præciserende og korrigerende kommentarer til udkastet. Disse er efterfølgende inddraget ved udarbejdelsen af den foreliggende afgørelse.

DEL 4: KLAGEVEJLEDNING

4.1 KLAGE OVER AFGØRELSEN

Afgørelsen kan påklages til Miljøklagenævnet af

- ansøgeren
- enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- kommunalbestyrelsen
- Sundhedsstyrelsen
- landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har klageret over den konkrete afgørelse, jvf. miljøbeskyttelseslovens §§ 99 og 100
- lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø eller rekreative interesser som formål, og som har meddelt kommunalbestyrelsen, at de ønsker underretning om afgørelsen

Kun nye vilkår som er anført med ***, sløjfede vilkår samt nye krav i vilkår anført med ** kan påklages. For de øvrige vilkår er det kun beslutningen om, at disse vilkår ikke ændres, der kan påklages.

Skriftlig klage og klagefrist

En eventuel klage skal være **skriftlig** og sendes til Århus Kommune, Natur og Miljø. Klagen skal senest være modtaget i kontorets ekspeditionstid den dag, hvor klagefristen udløber. Klagen videresendes til behandling i Miljøklagenævnet sammen med det materiale, der er anvendt ved behandlingen af sagen. Dato for klagefristens udløb samt adresse og ekspeditionstid fremgår af forsiden.

Betingelser, mens en klage behandles

De vil kunne udnytte **miljøgodkendelsen** i den tid, Miljøstyrelsen behandler en eventuel klage, medmindre Miljøstyrelsen bestemmer andet. Forudsætningen for det er, at De opfylder de vilkår, der er stillet i godkendelsen. Dette indebærer dog ingen begrænsning for Miljøstyrelsens adgang til at ændre eller ophæve godkendelsen.

4.2 SØGSMÅL

Et eventuelt søgsmål i forhold til afgørelsen skal anlægges ved domstolene inden 6 måneder fra offentliggørelsen.

Søgsmålsfristen er anført på forsiden.

4.3 UNDERRETNING OM AFGØRELSEN

Den 15. august 2007 annonceredes i Århus Onsdag, at en revurdering af virksomheden påbegyndtes (jvf. krav i Miljøbeskyttelseslovens § 11, stk. 4).

Den 9. april 2008 annonceredes i hhv. JP Århus og i Århus Onsdag, at en revurdering af virksomheden er gennemført.

NAVN	E-mail adresse
Aarhusegnens Andel: Hovedpostkasse Helle Nielsen	post@aarhuseggen.dk hn@aarhuseggen.dk
Byrådet/kommunalbestyrelsen	Aarhus.kommune@aarhus.dk
Sundhedsstyrelsen	sst@sst.dk
Arbejdstilsynet – att. Århus	at@at.dk
Danmarks Naturfredningsforening	dn@dn.dk
Friluftsrådet, amtsformand	obv@webspeed.dk

LISTE OVER SAGENS AKTER

E-ARKIV

J.nr.: 8-76-1-751-18-95

Miljøgodkendelse af 25. november 1996.

J.nr.: 8-76-1-751-21-98

Miljøgodkendelse af 01. oktober 1998

J.nr.: 8-76-1-751-71-04

Meddelelse om igangsætning af revurdering, den 21-08-2006.

Miljøteknisk beskrivelse, den 02-11-2006.

CIRIUS-ARKIV

J.nr.: NM/07/00255

- (040) Brev vedr. revurdering af miljøgodkendelse, den 28-06-2007.
- (041) Annonce: Revurdering af miljøgodkendelse, den 08-08-2007.
- (042) Svar på kommentarer fra tilsynsmyndigheden, den 27-08-2007.
- (045) Supplerende oplysninger til miljøansøgning, den 20-09-2007.
- (050) Brev om forsinkelse af revurderings afslutning, den 02-11-2007.
- (054) Varsel om påbud. Udkast til revideret godkendelse, den 10-01-2008.
- (056) Kommentarer til udkast til revurdering, den 25-01-2008.
- (057) Svar på kommentering af udkastet til revurdering, den 28-01-2008.
- (058) Kommentering af udkast til revurdering, den 31-01-2008.
- (059) Revideret udkast, den 13-02-2008.
- (060) Kommentarer til revideret udkast, den 13-02-2008.
- (071) Endelig revideret godkendelse, den 26-03-2008.